

SYTÈME RÉSINE GRAVILLONNÉE

PRODUITS DÉCORATIFS + GRANULATS DE MARBRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COND.T.

ÉTAPE 2. SAUPOUDRAGE

CHOIX DES GRANULATS lavés et séchés

Pour les zones **non circulées**



GRANULOMÉTRIE 1.25/2.5

6 à 7 Kg/m²

25kg

AME0020

Pour les zones **circulées** ou **non circulées**



GRANULOMÉTRIE 2.5/5

8 à 10 Kg/m²

25kg

AME0252



GRANULOMÉTRIE 5/8

9 à 11 Kg/m²

25kg

AME0253

Selon la granulométrie et la couleur, les propriétés d'antidérapance et de durabilité varient.

Différentes teintes sont disponibles pour obtenir un revêtement anti-glissant et esthétique s'intégrant parfaitement dans l'environnement urbain.

Résistance modérée	Bonne résistance	Forte résistance
<p>Bon pour trafic avec véhicule léger, piéton.</p> <p>TAILLES GRANULATS DISPONIBLES :</p> <p>1.25-2.5 2.5-5 5-8</p>	<p>Résistance convenable à l'usure.</p> <p>TAILLES GRANULATS DISPONIBLES :</p> <p>1.25-2.5 2.5-5 5-8</p>	<p>Très bonne résistance à l'usure.</p> <p>TAILLES GRANULATS DISPONIBLES :</p> <p>1.25-2.5 2.5-5</p>
<p>VERT PYRÉNÉES BLEU TURQUIN</p>  	<p>GRIS FLANELLE BLANC LEZ</p>   <p>ROSE CORAIL ROUGE AUTOMNE</p>   <p>SAUMON ROUGE CARDINAL</p>   <p>JAUNE BLANC SOST</p>   <p>NOIR</p> 	<p>QUARTZ BLANC QUARTZ JAUNE</p>   <p>AUTRES TAILLES :</p> <p>MIEL SILVER STAR ARLEQUIN</p>    <p>1.25-2.5 2-4 2.5-5 5-8</p> <p>NOIR SILICATE</p>  <p>1-2</p>

Autres coloris disponible sur demande.



ÉTAPE 3. OPTION

VERNIS

F.T. N° 35-4750

UNIVERNIS

VERNIS DE PROTECTION ACRYLIQUE
BRILLANT MONO-COMPOSANT

- Confort de mise en oeuvre
- Haute résistance
- Prise rapide
- Très bonne adhérence
- Excellent niveau de souplesse

• Consommation : 200 à 300 g/m²

• Densité : 1.00

• Temps de séchage : 10 min. hors poussière
Circulable : 45 min.



• Matériel : Rouleau 12 mm
Airless - Pulvé basse pression

5Kg

ORE00898

15kg

ORE00899